



ECOFRESH® mobile

Rafrâchisseur mobile adiabatique

Une véritable solution de rafraîchissement des postes ou zones de travail des grands volumes à forte charge thermique interne.

Grâce à sa mobilité, le rafraîchisseur adiabatique **ECOFRESH® mobile** procure une véritable zone de confort à hygrométrie saturée constante, quelle que soit la température ambiante.

CAPACITÉ DE RAFRAÎCHISSEMENT					
Température extérieure °C	Température de soufflage °C selon Hygrométrie				
30	18	20	22	24	26
35	21	24	26	28	30
40	25	28	30	32	34
Hygrométrie relative	15%	30%	40%	50%	60%



horticulture



industrie



automobile



stockage



RSM18H

RAFRAICHISSEUR MOBILE ADIABATIQUE

En industrie, la température insalubre des zones de production, par exemple en sidérurgie ou plasturgie, sont insupportables pour le personnel.

Le rafraîchisseur **ECOFRESH® mobile** permet d'offrir une température de confort dans la zone.

Les applications industrielles, tertiaires et agricoles sont multiples. Toutefois, le rafraîchisseur **ECOFRESH® mobile** est plus particulièrement prisée en horticulture et en industrie et quoiqu'il en soit dans toute zone hyper calorique où le rafraîchissement est nécessaire.

APPLICATIONS

- HALL D'EXPOSITION
- BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
- ZONES DE STOCKAGE...
- ATELIER DE PRODUCTION
- BÂTIMENT INDUSTRIEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Puissance moteur Kw	Débit d'air m³/h	Niveau sonore dB(A)	Nombre de panneaux	Contenance max. eau L	Sortie d'air mm	Dimensions L x l x H mm	Poids à vide Kg
RSM18H	0,75	18000	70	3	50	700x700	1575x900x900	236